
## **Stylos** Smart





### STEUEREINHEIT FÜR IDENTMEDIENLESEGERÄT FÜR AUSSENBEREICH





## Große Auswahl von Identmedienlesegeräten

Stylos Smart ist eine Produktserie von Multistandard-Lesegeräten, die in zwei Ausführungen erhältlich sind: mit und ohne Display und numerischer Tastatur, für die Verwendung im Innen- oder Außenbereich. Die LED-Signale des Geräts können mit drei Farben individualisiert werden.

## Kann mit zahlreichen Lösungen von ISEO verwendet werden

Die Schlösser von ISEO mit einer Lockbus-Schnittstelle wie das elektrische Schloss Thesis 2.0 können direkt und ohne externen Aktuator mit den Identmedienlesegeräten verbunden werden. So können sie auch Zutrittspunkte mit Schleusenfunktion und Lichtsignalen verwalten.

## Produkteigenschaften

- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

# **Stylos** Smart Steuereinheit für Identmedienlesegerät mit LED für Außenbereich



×

cod. 5E0555010

**ABMESSUNGEN** 

- Breite: 45 mm - Länge: 113 mm
- Tiefe: 19,3 mm

#### **IDENTMEDIEN**

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

#### **SCHNITTSTELLEN**

Lockbus

Technische Daten

**FIRMWARE** 

**ARGO** 

**RELEASE** 

2.0

**NETZTEIL** 

8-30 VDC

## **SIGNALE**

- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

## KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Kompatibel mit Identmedienlesegerät für Außenbereich.

#### **MONTAGE**

- Wandmontage
- Installation auf DIN Hutschiene 35

#### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

IP40

#### **BETRIEBSTEMPERATUR**

-20°C ÷ +60°C

### **LAGERTEMPERATUR**

-25°C ÷ +75°C

## **PACKSTÜCKE**

1 Steuereinheit mit Steckern, 1 Befestigungsset für 35 mm DIN-Schiene, Montageanleitung Hinweis: Lesemodul nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

## **ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)**

Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501) Unterbaukunststoffgehäuse für Identmedienlesegerät (Bestellnr. 5E0000135)

Drahtbrücke. Set mit 5 Stk. (Bestellnr. 5E00000205)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO LUCKEY LSA V364

• - - -