

Stylos Smart

Steuereinheit für Identmedienlesegerät mit LED für Außenbereich



STEUEREINHEIT FÜR IDENTMEDIENLESEGERÄT FÜR AUSSENBEREICH



Große Auswahl von Identmedienlesegeräten

Stylos Smart ist eine Produktserie von Multistandard-Lesegeräten, die in zwei Ausführungen erhältlich sind: mit und ohne Display und numerischer Tastatur, für die Verwendung im Innen- oder Außenbereich. Die LED-Signale des Geräts können mit drei Farben individualisiert werden.

Kann mit zahlreichen Lösungen von ISEO verwendet werden

Die Schlösser von ISEO mit einer Lockbus-Schnittstelle wie das elektrische Schloss Thesis 2.0 können direkt und ohne externen Aktuator mit den Identmedienlesegeräten verbunden werden. So können sie auch Zutrittspunkte mit Schleusenfunktion und Lichtsignalen verwalten.

Produkteigenschaften

- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

Stylos Smart Steuereinheit für Identmedienlesegerät mit LED für Außenbereich



cod. 5E0555010

ABMESSUNGEN

- Breite: 45 mm
- Länge: 113 mm
- Tiefe: 19,3 mm

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

SCHNITTSTELLEN

- Lockbus

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP40

RELEASE

2.0

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +60°C

NETZTEIL

8-30 VDC

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE

1 Steuereinheit mit Steckern, 1 Befestigungsset für 35 mm DIN-Schiene, Montageanleitung Hinweis: Lesemodul nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Kompatibel mit Identmedienlesegerät für Außenbereich.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)
Unterbaukunststoffgehäuse für Identmedienlesegerät
(Bestellnr. 5E0000135)
Drahtbrücke. Set mit 5 Stk. (Bestellnr. 5E00000205)

MONTAGE

- Wandmontage
- Installation auf DIN Hutschiene 35

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-