

Atlas-Controller



Controller Atlas DIN Plus für RFID und F9000

Version Stromversorgung 12-24 VDC

CONTROLLER FÜR DIE VERWALTUNG VON BERECHTIGUNGEN UND IDENTMEDIEN IM ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM VON ISEO



Die Systemcontroller


Die Verwaltung der Berechtigungen und Identmedien im ISEO-Zutrittskontrollsystem übernimmt der ATLAS-Controller, das eigentliche „Herz“ des Systems. Der ATLAS-Controller enthält Daten zu allen Offline- und Online-Geräten sowie alle Identmedien des Systems.

Für Gebäude unterschiedlicher Größe

Innerhalb eines Systems können mehrere ATLAS im Slave-Modus installiert werden, um verschiedene Validatoren und Türen, auch an verschiedenen Standorten, zu verwalten.

Produkteigenschaften


- Enthält die Liste aller Offline- und Online-Geräte sowie die Identmediendatenbank
- Verwaltet die Erstellung, Aktualisierung und Validierung von Identmedien über Validatoren für RFID-Karten (1NCA) oder für F9000-Schlüssel
- Mit dem ATLAS-Controller können Offline-RFID-Geräte wie MA1A, Aries und Libra oder mechatronische Zylinder F9000 verwaltet werden
- Atlas PLUS-Version als Master-Controller für Systeme mit V364-Software



ABMESSUNGEN

- Höhe: 61 mm
- Breite: 160 mm
- Tiefe: 90 mm

MATERIAL

 Technopolymer

FARBE

 Weiß

cod. **5E052014**

SCHNITTSTELLEN

- Ethernet TCP/IP 10/100 BaseT
- Lockbus
- RS485
- USB
- Seriell

Technische Daten

FIRMWARE

1RIS

NETZTEIL

12-24 VAC (max. 15 W) 1500 mAh Notfallbatterien

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER

Circa 30 Minuten ohne Stromversorgung

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN

CPU der ARM A9-Serie
800 MHz CPU-Geschwindigkeit
512 MByte Speicher
8 GB Micro-SD
Echtzeituhr

BETRIEBSSYSTEM

Linux

SIGNALE

- 12 LEDs - Power (grün) - Batteriebetrieb (gelb) - Ethernet-Netzwerk (orange) - Tx/Rx-Kanal 1 (2x orange) - Tx/Rx-

Kanal 2 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 3 (2x orange) - Benutzer 1 und 2 (rot und grün)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Kompatibel Lesegeräten und Aktuatoren mit Lockbus und RS485.

MONTAGE

- Installation auf DIN Hutschiene 35

BETRIEBSTEMPERATUR

0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE

1 Controller mit Anschlüssen, 1 Installationsanleitung.
Hinweis: serielles Programmierkabel und für Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•
