

# Gateways



## V364 Gateway

Version P.O.E. (Power Over Ethernet)

DAS GATEWAY FUNGIERT ALS VALIDATOR FÜR F9000 ON SCHLÜSSEL INNERHALB DES BLUETOOTH-RADIUS (CA. 10 M JE NACH UMGEBUNGSBEDINGUNGEN).





Validieren Sie Ihren F9000-Schlüssel über Bluetooth Smart

Das V364 Gateway fungiert als Validator für F9000 ON-Schlüssel. Es kommuniziert mit dem Atlas Master (V364 Classic) oder Virtual Atlas Master (V364 on Air oder V364 Customer Hosted) über eine Datenverbindung und mit den Schlüsseln F9000 ON über Bluetooth Smart. Das V364-Gateway kann alle Schlüssel F9000 ON innerhalb seiner Bluetooth-Reichweite (ca. 10 Meter, abhängig von den Umgebungsbedingungen) validieren.

### Produkteigenschaften

- Tisch-Ausführung mit der Möglichkeit der Wandmontage
- Konvertiert Daten (WiFi oder Ethernet) zu Bluetooth®

**ABMESSUNGEN**

- Breite: 125 mm
- Tiefe: 40 mm
- Höhe: 85 mm

**MATERIAL**

Technopolymer

**FARBE**

Weiß

cod. **5E072514**

## Technische Daten

**FIRMWARE**

1RIS

**NETZTEIL**

Benötigt PoE Switch IEEE 802.3af mit bis zu 15,4 W. Daten- und Stromversorgung über Ethernetkabel CAT5e/CAT6.  
Maximaler Stromverbrauch 10 W.

**HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN**

CPU der ARM A7-Serie  
512 MB RAM  
8 GB Flash eMMC nicht volatiler Speicher

**BETRIEBSSYSTEM**

Embedded Linux

**KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS**

Kompatibel mit ISEO F9000 ON-Schlüsseln

**BETRIEBSTEMPERATUR**

0°C ÷ +50°C

**LAGERTEMPERATUR**

-25°C ÷ +75°C

**PACKSTÜCKE**

1 Gateway PoE

**ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)**

Netzteil (Bestellnr. 0000A00155)

Set zur Wandmontage (Bestellnr. 0000A00154)

## Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•