# **Smart Gateway**

WiFi



Versión WiFi

### PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR CABLES.





### Controla el sistema de forma remota

Con Smart Gateway, el sistema ARGO de ISEO se puede controlar a distancia, en un entorno residencial pero también en entornos comerciales ligeros como las tiendas, las pequeñas oficinas, los B&B, lugares donde la nueva generación de dispositivos smart para las cerraduras de las puertas puede simplificar el día a día y hacer que la logística sea más sencilla.


# Conexión segura

El sistema Argo 3.0 garantiza una conexión segura gracias al Bluetooth Smart 5.0 y a la encriptación end-to-end, que gestiona la comunicación sin la necesidad de un servidor intermedio.

# Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.





### **DIMENSIONES**

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

### **MATERIAL**

Tecnopolímero

COLOR

Blanco

cod. 5E075524

#### INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Conversión de datos WiFi a Bluetooth®
- WiFi de Doble Banda a 2.4 Ghz y 5 GHz
- USB tipo C

Características técnicas

#### **FIRMWARE**

**ARGO** 

# • De sobremesa

• Montaje en pared

# **ALIMENTACIÓN**

Enrada de alimentador USB C +5 Vdc 2A (10W) Fuente de alimentación no incluida (accesorio a pedir por separado).

### **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

0°C ÷ +50°C

### **ESPECIFICACIONES DE HARDWARE**

Módulo CPU basado en ARM A7. 512 MB RAM.

8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

### **TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-25°C ÷ +75°C

### **PAQUETE**

1 Smart Gateway WiFi. Fuente de alimentación no incluida (accesorio bajo pedido).

## SISTEMA OPERATIVO

**Embedded Linux** 

### **MONTAJE**

# **ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**

Fuente de alimentación (cód. 0000A00155) Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| •    | -      | -   | -    |