# **Smart Gateway**

#### Power over Ethernet



Versión P.O.E. (Power Over Ethernet)

PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET MEDIANTE CABLE ETHERNET.





#### Controla el sistema de forma remota

Con Smart Gateway, el sistema ARGO de ISEO se puede controlar a distancia, en un entorno residencial pero también en entornos comerciales ligeros como las tiendas, las pequeñas oficinas, los B&B, lugares donde la nueva generación de dispositivos smart para las cerraduras de las puertas puede simplificar el día a día y hacer que la logística sea más sencilla.

## Conexión segura


El sistema Argo 3.0 garantiza una conexión segura gracias al Bluetooth Smart 5.0 y a la encriptación end-to-end, que gestiona la comunicación sin la necesidad de un servidor intermedio.

## Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.

## **Smart Gateway Power over Ethernet**





#### **DIMENSIONES**

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

## MATERIAL

Tecnopolímero

COLOR

Blanco

cod. 5E075514

#### INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

• Conversión de datos Ethernet a Bluetooth®

Características técnicas

#### **FIRMWARE**

ARGO

#### **ALIMENTACIÓN**

Se necesita PoE Switch IEEE 802.3afm hasta 15,4W. Transmisión de datos y alimentación en cable Ethernet CAT5e/CAT6. Consumo de potencia máx 10W.

## **ESPECIFICACIONES DE HARDWARE**

Módulo CPU basado en ARM A7. 512 MB RAM.

8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

### SISTEMA OPERATIVO

**Embedded Linux** 

## **MONTAJE**

- De sobremesa
- Montaje en pared

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C ÷ +50°C

#### **TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-25°C ÷ +75°C

## **PAQUETE**

1 Smart Gateway PoE.

## **ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**

Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO LUCKEY LSA V364

- - - -