## Mullion Relay



## LECTOR DE CREDENCIALES CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH® CON RELÉ INCORPORADO.



## Una nueva gama de lectores de pared.

1NCA Readers es la nueva gama de lectores multinorma, de pared y para exterior, de la línea de productos ISEO Connected, diseñados para la gestión de los accesos en edificios residenciales y comerciales. Estos lectores se instalan fácilmente y se pueden utilizar para puertas interiores como exteriores, ya que tienen la certificación IP66.


# Elegante en cualquier situación

Todos los lectores 1NCA combinan un diseño elegante y minimalista con materiales duraderos y de alta calidad, que se adaptan a diferentes entornos. Experimenta la mezcla perfecta de elegancia y fiabilidad, aumentando tus medidas de seguridad a nuevos niveles y desbloqueando tu libertad de movimiento.

# Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Principio de los cuatro ojos (se deben presentar dos credenciales válidas en secuencia para abrir la cerradura).
- Función Anti check back
- Lector/validador de credenciales cuando se conecta al controlador Atlas.
- Software actualizable in situ a través del teléfono Bluetooth® (independiente) o desde el controlador Atlas (online).





### **DIMENSIONES**

- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

MATERIAL ACABADO COLOR
Tecnopolímero Cristal Negro brillo

cod. 5E152412

### **CREDENCIALES DE ACCESO**

- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Llavero
- Smartphone

#### INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

### **CERTIFICACIONES**

 En conformidad con las directivas RED, europeas y británicas relativas a las normativas sobre los equipos radioeléctricos

Características técnicas

# **FIRMWARE**

1RIS

# **ALIMENTACIÓN**

9÷24 Vcc (1W) Modo automático de baja potencia máx 0,4mW Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

### **INDICACIONES**

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

#### **MONTAJE**

• Montaje en pared

# **CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**

- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

### **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

-20°C ÷ +70°C

## **TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-25°C ÷ +75°C

### **PAQUETE**

Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x fijación soporte tornillo Torx (M2, 5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

## **ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**

Distanciador para instalación en pared (cód. 0000IS00354) Fuente de alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•