

Gateways



V364 Gateway

Versión WiFi

EL GATEWAY FUNCIONA COMO UN VALIDADOR F9000 PARA LAS LLAVES F9000 ON DENTRO DE SU ALCANCE BLUETOOTH (APROX. 10 METROS DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES).




Valide su clave F9000 a través de Bluetooth smart.



El Gateway V364 funciona como validador de las llaves F9000 ON. Se comunica con el Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con conexión de datos, y con las llaves F9000 ON con Bluetooth smart. El Gateway V364 puede validar todas las llaves F9000 ON en su alcance Bluetooth (alrededor de 10 metros dependiendo sobre las condiciones ambientales).

Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.

**DIMENSIONES**

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

MATERIAL
 Tecnopolímero
COLOR
 Blanco
cod. **5E072524****INTERFAZ DE COMUNICACIÓN**

- USB tipo C
- WiFi de Doble Banda a 2.4 Ghz y 5 GHz
- Conversión de datos Ethernet a Bluetooth®

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTACIÓN

Entrada de alimentador USB C +5 Vdc 2A (10W) Fuente de alimentación no incluida (accesorio a pedir por separado).

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Módulo CPU basado en ARM A7.

512 MB RAM.

8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Compatible con llaves ISEO F9000 ON.

MONTAJE

- Montaje en pared
- De sobremesa

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 Gateway WiFi. Fuente de alimentación no incluida (accesorio bajo pedido).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Fuente de alimentación (cód. 0000A00155)

Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•