

# Gateways



## V364 Gateway

Versión P.O.E. (Power Over Ethernet)

EL GATEWAY FUNCIONA COMO UN VALIDADOR F9000 PARA LAS LLAVES F9000 ON DENTRO DE SU ALCANCE BLUETOOTH (APROX. 10 METROS DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES).





Valide su clave F9000 a través de Bluetooth smart.

El Gateway V364 funciona como validador de las llaves F9000 ON. Se comunica con el Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con conexión de datos, y con las llaves F9000 ON con Bluetooth smart. El Gateway V364 puede validar todas las llaves F9000 ON en su alcance Bluetooth (alrededor de 10 metros dependiendo sobre las condiciones ambientales).


### Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.


**DIMENSIONES**

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

**MATERIAL**

 Tecnopolímero

**COLOR**

 Blanco

cod. **5E072514**

## Características técnicas

**FIRMWARE**

1RIS

**ALIMENTACIÓN**

Se necesita PoE Switch IEEE 802.3afm hasta 15,4W.  
Transmisión de datos y alimentación en cable Ethernet  
CAT5e/CAT6. Consumo de potencia máx 10W.

**ESPECIFICACIONES DE HARDWARE**

Módulo CPU basado en ARM A7.  
512 MB RAM.  
8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

**SISTEMA OPERATIVO**

Embedded Linux

**COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO**

Compatible con llaves ISEO F9000 ON.

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

0°C ÷ +50°C

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-25°C ÷ +75°C

**PAQUETE**

1 Gateway PoE.

**ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**

Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

## Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•