

LECTOR DE CREDENCIALES CON LED.



Una gama de lectores de credenciales

Stylos es una gama de lectores multinorma, disponibles en diferentes versiones: con y sin pantalla y teclado numérico, de interior y exterior. La iluminación de LED del dispositivo se puede personalizar con tres colores.

Puede utilizarse con diferentes soluciones ISEO

Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores extwernos, y gestionar de forma autónoma situaciones de doble puerta con funciones de interbloqueo y semáforos de señalización.

Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Lector/validador de credenciales cuando se conecta al controlador Atlas.
- Software actualizable in situ a través del teléfono Bluetooth® (independiente) o desde el controlador Atlas (online).
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.

Stylos Lector de credenciales con LED



cod. **5E1320126**

DIMENSIONES

- Ancho: 47,5 mm
- Longitud: 130 mm
- Espesor: 17,5 mm

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

-25°C ÷ +75°C

RELEASE

2.0

PAQUETE

1 lector, manual de instrucciones, 2 tornillos para metal, 2 tornillos para plástico, 2 tacos.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).
Distanciador para la instalación en la pared del lector de credenciales (cód. 5E0000135).
Puente eléctrico. Kit 5 piezas (cód. 5E00000205).

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•