

## LECTOR DE CREDENCIALES CON LED EXTERIOR.



Una gama de lectores de credenciales

Stylos es una gama de lectores multinorma, disponibles en diferentes versiones: con y sin pantalla y teclado numérico, de interior y exterior. La iluminación de LED del dispositivo se puede personalizar con tres colores.

Puede utilizarse con diferentes soluciones ISEO

Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores extwernos, y gestionar de forma autónoma situaciones de doble puerta con funciones de interbloqueo y semáforos de señalización.

Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Lector/validador de credenciales cuando se conecta al controlador Atlas.
- Software actualizable in situ a través del teléfono Bluetooth® (independiente) o desde el controlador Atlas (online).
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.

# Stylos Lector de credenciales con LED exterior



cod. **5E1322106**

## DIMENSIONES

- Ancho: 47,5 mm
- Longitud: 130 mm
- Espesor: 17,5 mm

## Características técnicas

### RELEASE

2.0

### COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Para combinar con la unidad de control 5E0555010.

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

### TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

### PAQUETE

1 módulo lector con cable de conexión, manual de instrucciones, 2 tornillos para metal, 2 tornillos para plástico, 2 tacos. NOTA: la unidad de control no está incluida y debe pedirse por separado.

### ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).  
Distanciador para la instalación en la pared del lector de credenciales (cód. 5E0000135).  
Puente eléctrico. Kit 5 piezas (cód. 5E00000205).

## Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•