

Unidad de control para lector de credenciales con LED exterior

---

UNIDAD DE CONTROL PARA LECTOR DE CREDENCIALES CON LED EXTERIOR.



Una gama de lectores de credenciales

Stylos es una gama de lectores multinorma, disponibles en diferentes versiones: con y sin pantalla y teclado numérico, de interior y exterior. La iluminación de LED del dispositivo se puede personalizar con tres colores.

Puede utilizarse con diferentes soluciones ISEO

Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores extwernos, y gestionar de forma autónoma situaciones de doble puerta con funciones de interbloqueo y semáforos de señalización.

Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Lector/validador de credenciales cuando se conecta al controlador Atlas.
- Software actualizable in situ a través del teléfono Bluetooth® (independiente) o desde el controlador Atlas (online).
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.



cod. **5E0525010**

## DIMENSIONES

- Ancho: 45 mm
- Longitud: 113 mm
- Espesor: 19,3 mm

## Características técnicas

### FIRMWARE

1RIS

### TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

### RELEASE

2.0

### PAQUETE

1 unidad de control, 1 kit de carril DIN35, manual de instalación. Nota: el módulo lector de credenciales no está incluido y debe pedirse por separado.

### COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Compatible con los módulos lectores de credenciales de exterior.

### ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

- Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).
- Distanciador para la instalación en la pared del lector de credenciales (cód. 5E0000135).
- Puente eléctrico. Kit 5 piezas (cód. 5E00000205).

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

## Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•