

Aries Smart

Pour serrure coupe-feu



PLAQUE ÉLECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH® AVEC BÉQUILLE POUR SERRURE COUPE-FEU



Rendez votre porte intelligente

La flexibilité et la simplicité d'installation font d'Aries la solution idéale pour contrôler les accès dans des environnements résidentiels et des lieux publics (centres commerciaux, bâtiments industriels, bureaux publics et privés, écoles et universités, hôpitaux et maisons de retraite, résidences et hôtels, etc.).

Pour différentes applications

La béquille électronique Aries peut être installée sur presque toutes les portes existantes sur le marché. Elle est convient à la plupart des serrures mécaniques. L'alimentation par piles et donc l'absence de câblage font d'Aries la solution parfaite pour gérer les accès, tout en assurant une plus grande flexibilité et de coûts moindre lors de la pose

Fonctions du produit

- Détection du mouvement des béquilles.
- Détection de l'utilisation d'une clé de secours mécanique.
- Dispositif signalisation Confidentialité.
- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

Options du produit

INDICE DE PROTECTION

Peut être installé à l'intérieur (IP54) ou à l'extérieur (IP55)



cod. 00E19x01652

DIMENSIONS

- Largeur : 38 mm
- Longueur : 294 mm
- Épaisseur : 17 mm
- Longueur bâquille : 131 mm à partir du milieu

POIDS

1530 g

FINITION

Inox

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

- EN179 disponible en combinaison avec des serrures spécifiques
- EN1125, disponible en combinaison avec des barres anti-panique et des serrures spécifiques

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

minimum 40 mm. Trou du cylindre à profil européen.

Uniquement demi-tour ou pêne dormant automatique

Angle de rotation max. de la bâquille 40° (*) avec adaptateur

RELEASE

2.1

MONTAGE

- Sur porte

ALIMENTATION

2 piles alcaline 1,5V type AA

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP54
- IP55 avec résistance à l'atmosphère salée

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu'à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

SIGNALISATIONS

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore multifréquence

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Applicable sur tout type de porte (bois, aluminium, métal, PVC, etc.).

Épaisseur de la porte 40 - 85 mm (avec accessoires standard), 85 - 120 mm (avec accessoires spéciaux)

Convient aux portes coupe-feu/coupe-fumée.

Carré de bâquille de 7, 8 ou 9 (*) mm. Entraxe carré/cylindre 70, 72, 85, 88 et 92 mm.

Entrée : minimum 25 mm, en cas d'utilisation d'une sous-plaque en nylon pour couvrir les trous de la porte, entrée

CONFECTION

1 plaque bâquille, jeu de plaques d'adaptation, jeu de carrés de bâquille, vis de fixation, 2 piles, clé hexagonale 2 mm, manuel d'instructions. REMARQUE : la serrure mécanique et la poignée ne sont pas incluses.

ACCESOIRES (NON INCLUS)

Jeu de vis et plaques (obligatoire)

Cylindre de secours mécanique

Jeu de clés de secours

Sous-plaque en plastique

Serrure

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-