

## UNITÉ DE CONTRÔLE POUR LECTEUR DES IDENTIFIANTS AVEC LED À L'EXTÉRIEUR



### Une gamme de lecteurs d'identifiants

Stylos Smart est une gamme de lecteurs multistandards, disponibles en différentes versions : avec ou sans écran et clavier numérique, pour l'intérieur et l'extérieur. L'éclairage LED du dispositif peut être personnalisé en trois couleurs.

### Peut être utilisé avec différentes solutions ISEO

Les serrures ISEO munies d'une interface Lockbus, comme c'est le cas de l'électro-piston Thesis 2.0, sont directement connectées aux lecteurs d'identifiants, sans actionneur externe. Elles peuvent aussi gérer de façon autonome les doubles accès notamment, avec interverrouillage et signaux lumineux.

### Fonctions du produit

- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

# Stylos Smart Unité de contrôle pour lecteur d'identifiants avec Led extérieure



cod. **5E0555010**

## DIMENSIONS

- Largeur : 45 mm
- Longueur : 113 mm
- Épaisseur : 19,3 mm

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- Lockbus

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### ALIMENTATION

de 8 à 30 Vcc

### SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore multifréquence

### COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Compatible avec les modules de lecteurs d'identifiants d'extérieur.

### MONTAGE

- Montage Mural
- Monté sur barre DIN35

### CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP40

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

### CONFECTION

Emballage: 1 centrale de contrôle, 1 kit pour barre DIN35, 1 manuel d'instructions. Remarque : le module de lecture des identifiants n'est pas inclus et doit être commandé séparément.

### ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)

Entretoise pour l'installation murale du lecteur d'identifiants (code 5E0000135)

Cavalier électrique. Kit 5 pièces (code 5E00000205)

## Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-