

# Stylos Smart

Unité de contrôle pour lecteur d'identifiants avec Led extérieure



## UNITÉ DE CONTRÔLE POUR LECTEUR DES IDENTIFIANTS AVEC LED À L'EXTÉRIEUR



Une gamme de lecteurs d'identifiants

Stylos Smart est une gamme de lecteurs multistandards, disponibles en différentes versions : avec ou sans écran et clavier numérique, pour l'intérieur et l'extérieur. L'éclairage LED du dispositif peut être personnalisé en trois couleurs.

Peut être utilisé avec différentes solutions ISEO

Les serrures ISEO munies d'une interface Lockbus, comme c'est le cas de l'électro-piston Thesis 2.0, sont directement connectées aux lecteurs d'identifiants, sans actionneur externe. Elles peuvent aussi gérer de façon autonome les doubles accès notamment, avec interverrouillage et signaux lumineux.

Fonctions du produit

- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

# Stylos Smart Unité de contrôle pour lecteur d'identifiants avec Led extérieure



☒

cod. 5E0555010

## DIMENSIONS

- Largeur : 45 mm
- Longueur : 113 mm
- Épaisseur : 19,3 mm

## IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- Lockbus

Caractéristiques techniques

## FIRMWARE

ARGO

## CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP40

## RELEASE

2.0

## TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

## ALIMENTATION

de 8 à 30 Vcc

## TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

## CONFECTION

Emballage: 1 centrale de contrôle, 1 kit pour barre DIN35, 1 manuel d'instructions. Remarque : le module de lecture des identifiants n'est pas inclus et doit être commandé séparément.

## COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Compatible avec les modules de lecteurs d'identifiants d'extérieur.

## ACCESOIRES (NON INCLUS)

Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)  
Entretise pour l'installation murale du lecteur d'identifiants (code 5E0000135)  
Cavalier électrique. Kit 5 pièces (code 5E00000205)

## MONTAGE

- Montage Mural
- Monté sur barre DIN35

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO



LUCKY



LSA



V364

