# **Smart Gateway**

WIFI



Version WiFi

## PERMET DE CONNECTER LE SYSTÈME ARGO À INTERNET SANS AVOIR À UTILISER DES CÂBLES





# Contrôlez le système à distance

Avec la Smart Gateway, le système ARGO d'ISEO peut être contrôlé à distance, dans des environnements résidentiels mais aussi les commerces de proximités tels que les magasins, les petits bureaux, les Bed & Breakfast, là où la nouvelle génération de dispositifs intelligents pour les serrures de porte peut simplifier la vie quotidienne et faciliter la logistique.

# Connexion sécurisée

Le système Argo 3.0 garantit une connexion sécurisée grâce au Bluetooth Smart 5.0 et à un cryptage de bout en bout, qui gère la communication sans besoin de serveur intermédiaire.

# Fonctions du produit

- Format «Bureau» avec possibilité de montage mural
- Conversion des données (WIFI ou Ethernet) en Bluetooth®





**DIMENSIONS** 

- Largeur : 125 mm - Profondeur : 40 mm - Hauteur : 85 mm

MATÉRIEL

Technopolymère

**COULEUR** 

Blanc

cod. 5E075524

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- Conversion des données WIFI vers Bluetooth®
- Double Bande WIFI à 2,4 GHz et 5 GHz
- USB Type C

Caractéristiques techniques

# **FIRMWARE**

**ARGO** 

# **ALIMENTATION**

Alimenté par USB C + alimentation en entrée 5Vcc 2A (10W). Alimentation non incluse (accessoire à commander séparément).

### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

Module CPU basé sur ARM A7 512 MB RAM 8 GB de mémoire flash eMMC volatile

### SYSTÈME D'EXPLOITATION

**Embedded Linux** 

#### **MONTAGE**

- De table
- Montage Mural

# **TEMPÉRATURE DE SERVICE**

de 0°C à +50°C

**TEMPÉRATURE DE STOCKAGE** 

de -25°C à +75°C

#### CONFECTION

1 Smart Gateway WIFI Alimentation non incluse (accessoire à commander)

# **ACCESSOIRES (NON INCLUS)**

Alimentation (code 0000A00155)

Kit pour fixation murale (code 0000A00154)

Compatibilité avec les application ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| •    | -      | -   | -    |