

# Smart Gateway



WIFI

Version WiFi

PERMET DE CONNECTER LE SYSTÈME ARGO À INTERNET SANS AVOIR À UTILISER DES CÂBLES



## Contrôlez le système à distance


Avec la Smart Gateway, le système ARGO d'ISEO peut être contrôlé à distance, dans des environnements résidentiels mais aussi les commerces de proximités tels que les magasins, les petits bureaux, les Bed & Breakfast, là où la nouvelle génération de dispositifs intelligents pour les serrures de porte peut simplifier la vie quotidienne et faciliter la logistique.

## Connexion sécurisée

Le système Argo 3.0 garantit une connexion sécurisée grâce au Bluetooth Smart 5.0 et à un cryptage de bout en bout, qui gère la communication sans besoin de serveur intermédiaire.

## Fonctions du produit


- Format «Bureau» avec possibilité de montage mural
- Conversion des données (WIFI ou Ethernet) en Bluetooth®




## DIMENSIONS

- Largeur : 125 mm
- Profondeur : 40 mm
- Hauteur : 85 mm

## MATÉRIEL

 Technopolymère

## COULEUR

 Blanc

cod. **5E075524**

## INTERFACE DE COMMUNICATION

- Conversion des données WIFI vers Bluetooth®
- Double Bande WIFI à 2,4 GHz et 5 GHz
- USB Type C

## Caractéristiques techniques

### FIRMWARE

ARGO

### ALIMENTATION

Alimenté par USB C + alimentation en entrée 5Vcc 2A (10W). Alimentation non incluse (accessoire à commander séparément).

### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

Module CPU basé sur ARM A7  
512 MB RAM  
8 GB de mémoire flash eMMC volatile

### SYSTÈME D'EXPLOITATION

Embedded Linux

### MONTAGE

- De table
- Montage Mural

### TEMPÉRATURE DE SERVICE

de 0°C à +50°C

### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C


### CONFECTION

1 Smart Gateway WIFI Alimentation non incluse (accessoire à commander)

### ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Alimentation (code 0000A00155)  
Kit pour fixation murale (code 0000A00154)

## Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
	-	-	-