


MA1A Smart

Standard



PLAQUE BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE AVEC TECHNOLOGIE RFID ET BLUETOOTH®



La béquille smart pour de nombreuses applications

MA1A Smart est la nouvelle serrure électronique de la gamme Connected d'ISEO qui permet de gérer facilement les accès dans du résidentiel, des commerces de proximité, des Bed & Breakfast. MA1A, avec son design compact et élégant, représente l'excellence du Made in Italy et est la solution idéale pour les portes intérieures

Rendez vos portes connectées

MA1A Smart peut être utilisée avec des cartes RFID, des badges, des portes clés et via Argo, l'application pour smartphone disponible sous iOS et Android. Ainsi, l'utilisateur peut gérer, contrôler et ouvrir toutes les portes sur lesquelles cette béquille est installée. Avec une installation simple et rapide, elle est facile à utiliser et est compatible avec toutes les serrures mécaniques DIN.


Fonctions du produit

- Mémoire jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

Options du produit

PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE SAFE TOUCH

Safe-Touch est la nouvelle marque d'ISEO pour identifier la protection antibactérienne et antimicrobienne appliquée aux dispositifs ISEO. Il s'agit d'un revêtement de surface transparent qui, grâce à des ions d'argent, réduit la quantité de bactéries de 99,99 %, améliorant ainsi l'hygiène pour les personnes et empêchant la propagation des virus pendant toute la durée de vie du produit. Il est garanti même sur les surfaces rayées et ne nécessite aucun entretien.



DIMENSIONS

- Largeur : 56 mm
- Longueur : 147 mm
- Épaisseur : 24 mm
- Longueur béquille : 115 mm à partir du milieu

POIDS

600 g

MATÉRIEL

Technopolymère

COULEUR

Noir brillant

cod. **00E40201555**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

- CE (Conformité Européenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN16867:2020 avec classification |3|7|0|B|1|4|B/D*|0|0|
*B avec les cartes Mifare Classic, D avec les cartes Mifare DESFire
- EN1634-1 Résistance au feu EI90

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTATION

3 piles alcaline 1,5V type AAA

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu' à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore multifréquence

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

- Entrée min. = 35 mm (E)
- Diamètre max. de la bague = 52 mm(C)

- Entraxe min. = 70 mm (D)

- Trous DIN = 38 mm

- Angle de rotation max. de la béquille 40°

- Carré de béquille 7, 8 et 9 mm (*)

- Serrures à demi-tour uniquement avec pêne dormant automatique recommandées

- Épaisseur porte = 40 - 125 mm

- Masse et dimensions max. de la porte = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)

(*) Carré de béquille 8 mm demandé avec les béquilles MA1A fournies par ISEO. Carré de béquille de 7 et 9 mm compatible avec MA1A disponible (voir les kits de vis et de carrés de béquille Aries). Compatible avec toutes les serrures DIN européennes

MONTAGE

- Sur porte

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP54
- H.R. 95 % max sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -20°C à +70°C

CONFECTION

Module MA1A, 3 piles alcaline (1,5V AAA), kit anti basculement, Clé Torx 2,5x5

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Jeu de béquilles (de série et avec protection antibactérienne Safe-Touch)

Jeu de vis et carrés de béquille

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-