
#### Standard



## PLAQUE BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE AVEC TECHNOLOGIE RFID ET BLUETOOTH®





MA1A Smart est la nouvelle serrure électronique de la gamme Connected d'ISEO qui permet de gérer facilement les accès dans du résidentiel, des commerces de proximité, des Bed & Breakfast. MA1A, avec son design compact et élégant, représente l'excellence du Made in Italy et est la solution idéale pour les portes intérieures

# Rendez vos portes connectées

MA1A peut être utilisée avec des cartes RFID, des badges, des keyfobs et via Argo, l'application pour smartphone disponible pour iOS et Android, avec laquelle l'utilisateur peut gérer, contrôler et ouvrir toutes les portes sur lesquelles elle a été installée. L'installation de la béquille est simple et rapide, elle est facile à utiliser et est compatible avec toutes les serrures mécaniques DIN.

# Fonctions du produit

- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Fonction Anti check back
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)
- Principe des quatre yeux (deux identifiants valides doivent être présentés successivement pour ouvrir la serrure)



Options du produit

# PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE SAFE TOUCH

Safe-Touch est la nouvelle marque d'ISEO pour identifier la protection antibactérienne et antimicrobienne appliquée aux dispositifs ISEO. Il s'agit d'un revêtement de surface transparent qui, grâce à des ions d'argent, réduit la quantité de bactéries de 99,99 %, améliorant ainsi l'hygiène pour les personnes et empêchant la propagation des virus pendant toute la durée de vie du produit. Il est garanti même sur les surfaces rayées et ne nécessite aucun entretien.





**DIMENSIONS** 

**POIDS** 600 g

- Largeur : 56 mm - Longueur : 147 mm - Épaisseur : 24 mm

- Longueur béquille : 115 mm à partir du

milieu

**MATÉRIEL** 

Technopolymère

**COULEUR** 

Noir brillant

cod. 00E40201525

#### **IDENTIFIANTS D'ACCÈS**

- Badge
- Bracelet
- Porte-clés
- Smartphone

#### INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## **CERTIFICATIONS**

- CE (Conformité Européenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN1634-1 Résistance au feu EI90
- EN16867:2020 avec classification |3|7|0|B|1|4|B/D\*|0|0|
  \*B avec les cartes Mifare Classic, D avec les cartes Mifare DESFire

Caractéristiques techniques

#### **FIRMWARE**

1RIS

# **ALIMENTATION**

3 piles alcaline 1,5V type AAA

## **DURÉE ESTIMÉE DES PILES**

Jusqu' à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

#### **SIGNALISATIONS**

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore miultifréquence

# **COMPATIBILITÉ DE PRODUIT**

- Entrée min. = 35 mm (E)
- Diamètre max. de la bague = 52 mm(C)

- Entraxe min. = 70 mm (D)
- Trous DIN = 38 mm
- Angle de rotation max. de la béquille 40°
- Carré de béquille 7, 8 et 9 mm (\*)
- Serrures à demi-tour uniquement avec pêne dormant automatique recommandées
- Épaisseur porte = 40 125 mm
- Masse et dimensions max. de la porte = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA)
- (\*) Carré de béquille 8 mm demandé avec les béquilles MA1A fournies par ISEO. Carré de béquille de 7 et 9 mm compatible avec MA1A disponible (voir les kits de vis et de carrés de béquille Aries). Compatible avec toutes les serrures DIN européennes

#### **MONTAGE**

• Sur porte

## **CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES**

• IP54

• H.R. 95 % max sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -20°C à +70°C

CONFECTION

Module MA1A, 3 piles alcaline (1,5V AAA), kit antibaculement, Clé Torx 2,5x5

**ACCESSOIRES (NON INCLUS)** 

Jeu de béquilles (de série et avec protection antibactérienne Safe-Touch)

Jeu de vis et carrés de béquille

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•