

LECTEUR DES IDENTIFIANTS RFID ET BLUETOOTH® AVEC INTERFACE LOCKBUS



Une nouvelle gamme de lecteurs muraux


1NCA Smart Readers est la nouvelle gamme de lecteurs multi-standards, pour extérieur et montage mural de la ligne de produits ISEO Connected, conçus pour la gestion des accès dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ces lecteurs sont faciles à installer et peuvent être utilisés pour les portes intérieures comme pour les portails extérieurs puisqu'ils sont certifiés IP66.

Élégant dans toutes les situations

Tous les lecteurs 1NCA combinent un design élégant et minimaliste avec des matériaux durables et de haute qualité. Ils sont adaptés aux différents environnements. Faites l'expérience d'une union parfaite entre élégance et fiabilité, élevant votre niveau de sécurité en libérant vos mouvements.

Fonctions du produit

- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Principe des quatre yeux (deux identifiants valides doivent être présentés successivement pour ouvrir la serrure)
- Fonction Anti check back
- Lecteur/graveur d'informations d'identification lorsqu'il est connecté à l'Atlas Controller
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome) ou depuis l'Atlas Controller (en ligne)

**DIMENSIONS**

- Hauteur : 146 mm
- Largeur : 48 mm
- Profondeur : 26 mm

MATÉRIEL
 Technopolymère
FINITION
 Verre
COULEUR
 Noir brillant

cod. 5E152312

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1
- Lockbus

CERTIFICATIONS

- Conforme aux directives RED, européennes et britanniques sur les équipements radioélectriques

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTATION

de 9 à 24 Vcc (1W) Mode automatique faible consommation
 max 0,4mW Pile interne au lithium CR2032 3V pour la
 sauvegarde de l'horloge en temps réel (RTC)

SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore multifréquence

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Dispositif avec interface Lockbus. Adapté pour remplacer le
 Stylos en combinaison avec l'actionneur de serrure
 électrique (5E2501).

MONTAGE

- Montage Mural

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- H.R. 95 % max sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

Lecteur 1NCA Mullion, 1 crochet de fixation, clé Torx T8, 1 x
 crochet de fixation Vis Torx (M2,5x5), manuel d'instructions,
 2 x vis (tête noyée 3,5x25) et chevilles (5x25). Entretoise de
 fixation murale du lecteur incluse (code 0000IS00354)

ACCESOIRES (NON INCLUS)

Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)
 Bloc d'alimentation 24 Vdc 1,5 A (code 5E3506)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•