

Gateways



V364 Gateway

Version P.O.E. (Power Over Ethernet)

LA GATEWAY FONCTIONNE COMME UN VALIDATEUR F9000 POUR LES CLÉS F9000 ON DANS SON RAYON D'ACTION BLUETOOTH (ENVIRON 10 MÈTRES SELON LES CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT).





Validez votre clé F9000 via Bluetooth smart

La passerelle V364 fonctionne comme un graveur de clés F9000 ON. Il communique avec l'Atlas Master (V364 Classic) ou l'Atlas Master Virtuel (V364 on air ou V364 Customer Hosted), échange des données via la clé F9000 ON et le Bluetooth smart. La passerelle V364 peut valider toutes les clés F9000 ON à une portée Bluetooth d'environ 10 mètres en fonction de l'environnement.

Fonctions du produit

- Format «Bureau» avec possibilité de montage mural
- Conversion des données (WIFI ou Ethernet) en Bluetooth®



DIMENSIONS

- Largeur : 125 mm
- Profondeur : 40 mm
- Hauteur : 85 mm

MATÉRIEL

 Technopolymère

COULEUR

 Blanc

cod. **5E072514**

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

IRIS

Embedded Linux

ALIMENTATION

Nécessite un commutateur PoE IEEE 802.3af jusqu'à 15,4W.
Transmission des données et de l'alimentation par câble
Ethernet CAT5e/CAT6. Consommation électrique max.
10W.

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Compatible avec les clés ISEO F9000 ON

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de 0°C à +50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

1 Gateway PoE

ACCESOIRS (NON INCLUS)

Kit pour fixation murale (code 0000A00154)

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

Module CPU basé sur ARM A7
512 MB RAM

8 GB de mémoire flash eMMC volatile

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•