

Stylos

Lecteur d'identifiants avec Led extérieure



LECTEUR DES IDENTIFIANTS AVEC LED À L'EXTÉRIEUR



Une gamme de lecteurs d'identifiants

Stylos Smart est une gamme de lecteurs multistandards, disponibles en différentes versions : avec ou sans écran et clavier numérique, pour l'intérieur et l'extérieur. L'éclairage LED du dispositif peut être personnalisé en trois couleurs.

Peut être utilisé avec différentes solutions ISEO

Les serrures ISEO munies d'une interface Lockbus, comme c'est le cas de l'électro-piston Thesis 2.0, sont directement connectées aux lecteurs d'identifiants, sans actionneur externe. Elles peuvent aussi gérer de façon autonome les doubles accès notamment, avec interverrouillage et signaux lumineux.

Fonctions du produit

- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Lecteur/graveur d'informations d'identification lorsqu'il est connecté à l'Atlas Controller
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome) ou depuis l'Atlas Controller (en ligne)
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores



cod. **5E1322106**

DIMENSIONS

- Largeur : 47,5 mm
- Longueur : 130 mm
- Épaisseur : 17,5 mm

Caractéristiques techniques

RELEASE

2.0

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

À combiner avec la centrale de contrôle 5E0555010

CONFECTION

1 module lecteur avec câble de connexion, manuel d'instructions, 2 vis pour matériau métal, 2 vis pour matériau plastique, 2 chevilles. Remarque : l'unité de contrôle n'est pas incluse et doit être commandée séparément.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

ACCESOIRES (NON INCLUS)

Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)
Entretoise pour l'installation murale du lecteur d'identifiants (code 5E0000135)
Cavalier électrique. Kit 5 pièces (code 5E00000205)

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•