

UNITÉ DE CONTRÔLE POUR LECTEUR DES IDENTIFIANTS AVEC LED À L'EXTÉRIEUR



Une gamme de lecteurs d'identifiants

Stylos Smart est une gamme de lecteurs multistandards, disponibles en différentes versions : avec ou sans écran et clavier numérique, pour l'intérieur et l'extérieur. L'éclairage LED du dispositif peut être personnalisé en trois couleurs.

Peut être utilisé avec différentes solutions ISEO

Les serrures ISEO munies d'une interface Lockbus, comme c'est le cas de l'électro-piston Thesis 2.0, sont directement connectées aux lecteurs d'identifiants, sans actionneur externe. Elles peuvent aussi gérer de façon autonome les doubles accès notamment, avec interverrouillage et signaux lumineux.

Fonctions du produit

- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Lecteur/graveur d'informations d'identification lorsqu'il est connecté à l'Atlas Controller
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome) ou depuis l'Atlas Controller (en ligne)
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores



cod. **5E0525010**

DIMENSIONS

- Largeur : 45 mm
- Longueur : 113 mm
- Épaisseur : 19,3 mm

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

1RIS

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

RELEASE

2.0

CONFECTION

Emballage: 1 unité de contrôle, 1 kit pour barre DIN35, manuel d'instructions. Remarque : le module de lecture des identifiants n'est pas inclus et doit être commandé séparément.

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Compatible avec les modules de lecteurs d'identifiants d'extérieur.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)
- Entretoise pour l'installation murale du lecteur d'identifiants (code 5E0000135)
- Cavalier électrique. Kit 5 pièces (code 5E00000205)

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•