

## UNITÉ DE CONTRÔLE POUR LECTEUR DES IDENTIFIANTS AVEC LED À L'EXTÉRIEUR



### Une gamme de lecteurs d'identifiants

Stylos Smart est une gamme de lecteurs multistandards, disponibles en différentes versions : avec ou sans écran et clavier numérique, pour l'intérieur et l'extérieur. L'éclairage LED du dispositif peut être personnalisé en trois couleurs.

### Peut être utilisé avec différentes solutions ISEO

Les serrures ISEO munies d'une interface Lockbus, comme c'est le cas de l'électro-piston Thesis 2.0, sont directement connectées aux lecteurs d'identifiants, sans actionneur externe. Elles peuvent aussi gérer de façon autonome les doubles accès notamment, avec interverrouillage et signaux lumineux.

### Fonctions du produit

- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Lecteur/graveur d'informations d'identification lorsqu'il est connecté à l'Atlas Controller
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome) ou depuis l'Atlas Controller (en ligne)
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores



cod. **5E0525010**

**DIMENSIONS**

- Largeur : 45 mm
- Longueur : 113 mm
- Épaisseur : 19,3 mm

Caractéristiques techniques

**FIRMWARE**

1RIS

**TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**

de -25°C à +75°C

**RELEASE**

2.0

**CONFECTION**

Emballage: 1 unité de contrôle, 1 kit pour barre DIN35, manuel d'instructions. Remarque : le module de lecture des identifiants n'est pas inclus et doit être commandé séparément.

**COMPATIBILITÉ DE PRODUIT**

Compatible avec les modules de lecteurs d'identifiants d'extérieur.

**ACCESSOIRES (NON INCLUS)**

- Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)
- Entretoise pour l'installation murale du lecteur d'identifiants (code 5E0000135)
- Cavalier électrique. Kit 5 pièces (code 5E00000205)

**TEMPÉRATURE DE SERVICE**

de -20°C à +60°C

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•