


V364 Relay Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif



DIMENSIONS

- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Épaisseur : 26 mm

MATÉRIEL

Technopolymère

COULEUR

Noir

cod. **5E066501**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

1RIS

- Fixation sur rail DIN35
- Monté en encastré

RELEASE

2.0

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- H.R. 95% max. sans condensation

ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -25°C à +70°C

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

2 ENTRÉES : REX (Request to Exit = commande d'ouverture)
et INPUT configurable 2 SORTIES : RELAIS 5 A et Relais de
signalisation 1 A Configurable

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +70°C

MONTAGE

- Montage Mural

CONFECTION

1 Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de
Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1
Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•