

Sofia Touch Panels

Hyper Touch Panel 10" Bluetooth®



TOUCH PANEL 10 POLLICI BLUETOOTH® PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONALITÀ DI ACCESSO ALLA STANZA




Personalizza l'esperienza degli utenti nell'edificio

Sofia HyperTouch è una piattaforma di sviluppo che permette di creare esperienze personalizzate all'interno dell'edificio. Visualizzare lo stato della sala riunioni, interagire con le serrature intelligenti, mostrare ai clienti le informazioni rilevanti dell'edificio sono una delle possibilità con Sofia HyperTouch. Forniamo l'infrastruttura hardware affidabile che ti consente di creare l'applicazione necessaria per gli utenti dei tuoi edifici.

Funzioni di prodotto

- Visualizza lo stato delle sale nell'edificio.
- Interazioni con le serrature intelligenti.



DIMENSIONI
Larghezza: 252.9 mm
Altezza: 169.0 mm
Profondità: 22.1 mm

MATERIALE
 Tecnopoliomer

PESO
0.8 kg

COLORE
 Nero lucido

cod. **004S106**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- USB tipo C
- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz

CERTIFICAZIONI

- UL/cUL (US); FCC (US); IC (Canada); CE (Europe); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australia)

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

SOFIA

ALIMENTAZIONE

AC Input 100-240V AC 50-60Hz

Crittografia AES 256bits

Copertura interna: circa10m*

*La distanza totale della trasmissione Bluetooth può variare a seconda della posizione di HyperGate Pro e dell'ambiente circostante. Per esempio pareti, porte, superfici vetrate possono ridurre o interrompere la comunicazione tra le Smart Lock e HyperGate Pro.

CARATTERISTICHE HARDWARE

Webcam Standard: 8MP, Max Resolution: 1920x1080

Speaker: Standard: 2x 0.8W - Value: 2x 2W

Audio Standard: 2x built-in Digital Microphones - Value: 1x built-in Analog Microphone

8GB SD Card SDCIT/8GBSP

Ports: 1x USB 3.0 support (900mA), Type C USB output, Micro SD slot, GPIO, Ethernet 1x LAN (Gigabit), DC in.

MONTAGGIO

- A parete

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +40°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +50°C

CONFEZIONE

1 Touch Panel 1 Alimentatore AC input voltage: 100-240 VAC; Input frequency: 50-60 Hz

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Bluetooth 5.0

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	●	-	-