1NCA Smart

Standard Finger



LETTORE DI CREDENZIALI CON CON TASTIERA NUMERICA, LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI, TECNOLOGIA RFID E BLUETOOTH® CON CAVO RS485





Una nuova gamma di lettori da parete

1NCA Smart Readers è la nuova gamma di lettori multi-standard, da parete e per esterno, della linea di prodotti ISEO Connected, progettati per la gestione degli accessi in edifici residenziali e commerciali. Questi lettori sono facilmente installabili e possono essere utilizzati per porte interne, ma anche cancelli esterni poiché hanno la certificazione IP66.

Elegante in ogni situazione


Tutti i lettori 1NCA Smart combinano un design elegante e minimalista con materiali di alta qualità e durevoli, che ben si adattano a diversi ambienti. Sperimenta la miscela perfetta di eleganza e affidabilità, elevando le tue misure di sicurezza a nuovi livelli e sbloccando la tua libertà di movimento.

Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

1NCA Smart Standard Finger






DIMENSIONI

- Altezza: 120 mm - Larghezza: 82 mm - Profondità: 25,5 mm

MATERIALE

Tecnopolimero



cod. 5E1512355

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Smartphone
- · Apple Watch
- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- · Codice numerico
- Impronta digitale

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- RS485

CERTIFICAZIONI

• Conformità alle direttive RED, europee e britanniche relative alle normative sulle apparecchiature radio

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTAZIONE

9÷24 Vdc - Consumo energetico massimo = 1W

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Utilizzabile abbinato a dispositivi ISEO con interfaccia RS485.

MONTAGGIO

• A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- RH 95% max

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

CONFEZIONE

Lettore 1NCA Standard, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00356) Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-