# **Stylos** Smart

Lettore di credenziali con led da esterno



#### LETTORE DI CREDENZIALI CON LED DA ESTERNO





# Una gamma di lettori di credenziali

Stylos Smart è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da intrerno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

# Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettropistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

# Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- · Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

# Stylos Smart Lettore di credenziali con led da esterno



×

cod. 5E1322106

#### **DIMENSIONI**

- Larghezza: 47,5 mm - Lunghezza: 130 mm - Spessore: 17,5 mm
- **FINITURA**

Tecnopolimero



#### **CREDENZIALI DI ACCESSO**

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- · Apple Watch

#### INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A

Caratteristiche tecniche

#### **FIRMWARE**

**ARGO** 

#### **RELEASE**

2.0

#### **ALIMENTAZIONE**

8÷30 Vdc

# **SEGNALAZIONI**

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

#### **COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO**

Da abbinare alla centrale di controllo 5E0555010

#### **MONTAGGIO**

A parete

#### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI**

IP66

#### **TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**

-20°C ÷ +60°C

# TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

#### **CONFEZIONE**

1 modulo lettore con cavo connessione, foglio istruzioni, 2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro. Nota: centrale di controllo non inclusa e da ordinare a parte.

### **ACCESSORI (NON INCLUSI)**

Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)

Distanziale per installazione a muro del lettore di credenziali (cod. 5E0000135)

Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-