

# Gateways



## Smart Gateway

### Versione WiFi

CONSENTE DI CONNETTERE IL SISTEMA ARGO A INTERNET SENZA DOVER UTILIZZARE CAVI



### Controlla il sistema da remoto

Con Smart Gateway il sistema ARGO di ISEO può essere controllato da remoto, nell'ambito residenziale ma anche in ambienti commerciali 'light', come i negozi, i piccoli uffici, i B&B, dove la nuova generazione di dispositivi smart per le serrature delle porte può semplificare la quotidianità e rendere la logistica più semplice.

### La sicurezza della connessione

Il sistema Argo 3.0 garantisce una connessione sicura grazie al Bluetooth Smart 5.0 e alla crittografia end-to-end, che gestisce la comunicazione senza la necessità di un server intermedio.


### Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®


**DIMENSIONI**

- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

**MATERIALE**

 Tecnopolimero

**COLORE**

 Bianco

cod. **5E075524**

**INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE**

- Conversione da dati WIFI a Bluetooth®
- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz
- USB tipo C

## Caratteristiche tecniche

**FIRMWARE**

ARGO

**ALIMENTAZIONE**

Alimentato da USB C + alimentazione in ingresso 5Vdc 2A (10W). Alimentatore non incluso (accessorio da ordinare separatamente).

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Modulo CPU basato su ARM A7

512 MB RAM

8 GB di memoria flash eMMC non volatile

**SISTEMA OPERATIVO**

Embedded Linux

**MONTAGGIO**

- Da tavolo
- A parete

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**

0°C ÷ +50°C

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**

-25°C ÷ +75°C

**CONFEZIONE**

1 Smart Gateway WIFI Alimentazione non inclusa (accessorio da ordinare)

**ACCESSORI (NON INCLUSI)**

Alimentatore (cod. 0000A00155)

Kit per fissaggio a parete ( cod. 0000A00154)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO



LUCKEY

-

LSA

-

V364

-