Gateways

Smart Gateway



Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

CONSENTE DI CONNETTERE IL SISTEMA ARGO A INTERNET TRAMITE CAVO ETHERNET





Controlla il sistema da remoto

Con Smart Gateway il sistema ARGO di ISEO può essere controllato da remoto, nell'ambito residenziale ma anche in ambienti commerciali 'light', come i negozi, i piccoli uffici, i B&B, dove la nuova generazione di dispositivi smart per le serrature delle porte può semplificare la quotidianità e rendere la logistica più semplice.


La sicurezza della connessione

Il sistema Argo 3.0 garantisce una connessione sicura grazie al Bluetooth Smart 5.0 e alla crittografia end-to-end, che gestisce la comunicazione senza la necessità di un server intermedio.

Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®





DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm - Profondità: 40 mm

- Altezza: 85 mm

MATERIALE
Tecnopolimero

COLORE

Bianco

cod. 5E075514

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

• Conversione da dati Ethernet a Bluetooth®

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTAZIONE

Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W. Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet CAT5e/CAT6. Consumo di potenza max. 10W

CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7 512 MB RAM 8 GB di memoria flash eMMC non volatile

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

MONTAGGIO

- Da tavolo
- A parete

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

1 Smart Gateway PoE

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO LUCKEY LSA V364

- - - -