

# Gateways



## Smart Gateway

Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

CONSENTE DI CONNETTERE IL SISTEMA ARGO A INTERNET TRAMITE CAVO ETHERNET



### Controlla il sistema da remoto



Con Smart Gateway il sistema ARGO di ISEO può essere controllato da remoto, nell'ambito residenziale ma anche in ambienti commerciali 'light', come i negozi, i piccoli uffici, i B&B, dove la nuova generazione di dispositivi smart per le serrature delle porte può semplificare la quotidianità e rendere la logistica più semplice.

### La sicurezza della connessione

Il sistema Argo 3.0 garantisce una connessione sicura grazie al Bluetooth Smart 5.0 e alla crittografia end-to-end, che gestisce la comunicazione senza la necessità di un server intermedio.

### Funzioni di prodotto


- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®



## DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## COLORE

 Bianco

cod. **5E075514**

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Conversione da dati Ethernet a Bluetooth®

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

### ALIMENTAZIONE

Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W.  
Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet CAT5e/CAT6. Consumo di potenza max. 10W

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7  
512 MB RAM  
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

### SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

### MONTAGGIO

- Da tavolo
- A parete

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### CONFEZIONE

1 Smart Gateway PoE

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Alimentatore (cod. 0000A00155)  
Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	-	-	-