

# Gateways

## V364 Gateway

Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

IL GATEWAY FUNZIONA COME VALIDATORE F9000 PER LE CHIAVI F9000 ON NEL SUO RAGGIO D'AZIONE BLUETOOTH (CIRCA 10 METRI A SECONDA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI).





Valida la tua chiave F9000 tramite Bluetooth smart

Il Gateway V364 funziona come validatore per le chiavi F9000 ON. Comunica con Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con connessione dati e verso le chiavi F9000 ON con Bluetooth smart. Il Gateway V364 può convalidare tutte le chiavi F9000 ON nel suo raggio d'azione Bluetooth (circa 10 metri a seconda delle condizioni ambientali).

### Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®



## DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## COLORE

 Bianco

cod. **5E072514**

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

1RIS

### ALIMENTAZIONE

Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W.  
Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet  
CAT5e/CAT6. Consumo di potenza max. 10W

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7  
512 MB RAM  
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

### SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con le chiavi F9000 ON di ISEO

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### CONFEZIONE

1 Gateway PoE

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•