Gateways

V364 Gateway



Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

IL GATEWAY FUNZIONA COME VALIDATORE F9000 PER LE CHIAVI F9000 ON NEL SUO RAGGIO D'AZIONE BLUETOOTH (CIRCA 10 METRI A SECONDA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI).






Valida la tua chiave F9000 tramite Bluetooth smart

Il Gateway V364 funziona come validatore per le chiavi F9000 ON. Comunica con Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con connessione dati e verso le chiavi F9000 ON con Bluetooth smart. Il Gateway V364 può convalidare tutte le chiavi F9000 ON nel suo raggio d'azione Bluetooth (circa 10 metri a seconda delle condizioni ambientali).

Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®





DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm - Profondità: 40 mm - Altezza: 85 mm

MATERIALE Tecnopolimero

COLORE Bianco

cod. 5E072514

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTAZIONE

Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W. Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet CAT5e/CAT6. Consumo di potenza max. 10W

CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7 512 MB RAM 8 GB di memoria flash eMMC non volatile

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con le chiavi F9000 ON di ISEO

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

 $0^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

1 Gateway PoE

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO LUCKEY LSA V364