Stylos

Lettore di credenziali con led



LETTORE DI CREDENZIALI CON LED





Una gamma di lettori di credenziali

Stylos è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da interno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettro-pistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

Funzioni di prodotto

- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Lettore/validatore di credenziali quando connesso al controller Atlas
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone) o da controller Atlas (online)
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche

Stylos Lettore di credenziali con led



×		DIMENSIONI - Larghezza: 47,5 mm	
cod. 5E1320126		- Lunghezza: 130 mm - Spessore: 17,5 mm	
Caratteristiche tecniche			
FIRMWARE 1RIS		-25°C ÷ +75°C	
		CONFEZIONE	
RELEASE 2.0		1 lettore, foglio istruzioni, 2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro.	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20°C ÷ +60°C		ACCESSORI (NON INCLUSI) Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)	
		Distanziale per installazione a muro del lettore di credenzia	
EMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO		(cod. 5E0000135) Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)	
Compatibilità con applicativi ISEO			
ARGO	LUCKEY	LSA	V364