Stylos

Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno



CENTRALE DI CONTROLLO PER LETTORE DI CREDENZIALI CON LED DA ESTERNO





Una gamma di lettori di credenziali

Stylos è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da interno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettro-pistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

Funzioni di prodotto

- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Lettore/validatore di credenziali quando connesso al controller Atlas
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone) o da controller Atlas (online)
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche

Stylos Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno



	CONNECTED	
×	DIMENSIONI - Larghezza: 45 mm - Lunghezza: 113 mm - Spessore: 19,3 mm	
cod. 5E0525010		
Caratteristiche tecniche		
FIRMWARE 1RIS	TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO -25°C ÷ +75°C	
RELEASE 2.0	CONFEZIONE 1 centrale di controllo, 1 kit per barra DIN35, manuale installazione. Nota: modulo lettore di credenziali non incluso e da ordinare a parte.	
COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO		
Compatibile con moduli lettori di credenziali da esterno.	ACCESSORI (NON INCLUSI) Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20°C ÷ +60°C	Distanziale per installazione a muro del lettore di credenzial (cod. 5E0000135) Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)	
Compatibilità con applicativi ISEO		

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•