

# Stylos

Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno



## CENTRALE DI CONTROLLO PER LETTORE DI CREDENZIALI CON LED DA ESTERNO



Una gamma di lettori di credenziali

Stylos è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da interno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettro-pistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

Funzioni di prodotto

- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Lettore/validatore di credenziali quando connesso al controller Atlas
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone) o da controller Atlas (online)
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche

cod. **5E0525010****DIMENSIONI**

- Larghezza: 45 mm
- Lunghezza: 113 mm
- Spessore: 19,3 mm

## Caratteristiche tecniche

**FIRMWARE**

1RIS

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**

-25°C ÷ +75°C

**RELEASE**

2.0

**CONFEZIONE**

1 centrale di controllo, 1 kit per barra DIN35, manuale installazione. Nota: modulo lettore di credenziali non incluso e da ordinare a parte.

**COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO**

Compatibile con moduli lettori di credenziali da esterno.

**ACCESSORI (NON INCLUSI)**

Attuatore per elettrroserratura (cod. 5E2501)  
Distanziale per installazione a muro del lettore di credenziali (cod. 5E0000135)  
Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**

-20°C ÷ +60°C

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•