

# Lettores/Scrittore F9000



Validatore da applicare IP55 con sportello

I LETTORI/SCRITTORI F9000 POSSONO ESSERE COLLEGATI AL SERVER OFFLINE ATLAS PER CREARE, VALIDARE E AGGIORNARE LE CHIAVI F9000



## Validatori per le chiavi F9000


I lettori/scrittori F9000 possono essere collegati al controllore ATLAS per creare, validare e aggiornare le chiavi F9000. Collegando un attuatore per elettroserratura è possibile comandare un cancello in modalità online.

## Per diverse applicazioni

I lettori/scrittori sono disponibili in diverse forme per rispondere alle esigenze installative del cliente: sono disponibili 5 versioni per diverse tipologie di installazione, condizioni ambientali ed esposizione al rischio di danni e atti vandalici.

## Funzioni di prodotto

- Il lettore/scrittore crea, valida e aggiorna le chiavi F9000



## DIMENSIONI


Scatola in plastica Versione IP55 da parete Vimar  
Idea

- Larghezza: 120 mm

- Altezza: 55 mm

- Profondità: 82 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## COLORE

 Nero

cod. **E03232**

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Mechatronic Key

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RS485
- Trasferimento dati ed energia senza contatto elettrico

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

1RIS

### ALIMENTAZIONE

10 -24Vdc - Alimentato attraverso la connessione al server  
ATLAS

### SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

I lettori/scrittori F9000 possono essere collegati al server offline ATLAS per creare, validare e aggiornare chiavi F9000 V2 e chiavi F9000 ON/UP/EM/PR. Collegando un attuatore per elettroserratura è possibile comandare un cancello in modalità online.

### MONTAGGIO

- A parete

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP55

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-25°C ÷ +50°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### CONFEZIONE

1 lettore/scrittore, 1 manuale di installazione

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•